

Fibertherm multi nail

Nastro sigillante per chiodi

Beton  Wood®

Nastro sigillante

isolamenti termici ed acustici



Descrizione **nastro sigillante**

Nastro sigillante aderente ad alte prestazioni per chiodi prodotto sotto costante controllo di qualità.

Il **nastro sigillante Fibertherm multi nail** è caratterizzato da:

- misura di tenuta aggiuntiva per il controlistello quando si utilizza una copertura di fortuna con Fibertherm multi UDB;
- autoadesivo su un lato, ottime proprietà adesive;
- maneggevolezza;
- elevata elasticità;
- resistente all'invecchiamento.

Applicazioni



Il nastro sigillante **Fibertherm multi nail** è usato in sistemi tetto e parete per il controlistello quando si utilizza una copertura di fortuna (UDB-A) con Fibertherm multi UDB.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente al nostro ufficio tecnico o visitare il nostro sito www.betonwood.com



Beton  **Wood**®



Posa **nastro di tenuta**

Alcuni consigli per la corretta installazione del **nastro sigillante Fibertherm multi nail**:

- la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso;
- il nastro autoadesivo unilaterale viene posato direttamente dal rotolo e applicato allo Fibertherm multi UDB nella zona dei controlistelli. Il controlistello viene quindi posizionato direttamente sopra il nastro applicato e fissato meccanicamente mediante chiodi e viti;
- rispettare le norme e gli standard tecnici corrispondenti.

Dimensioni **disponibili**

Larghezza mm	Lunghezza del rotolo m	Spessore del nastro (mm)
50	30	ca.3

Caratteristiche **tecniche**

Caratteristiche	Valori
Tipologia di adesivo	polietilene a celle chiuse
Resistenza alla temperatura °C	da -40 a +80
Temperatura di lavorazione °C	da +5
Densità (kg / m ³)	ca. 30
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale (N / mm ²)	0,34 / 0,22
Allungamento alla rottura longitudinale / trasversale (%)	135 / 115

BetonWood srl

Via di Rimaggio, 185
I-50019 Sesto Fiorentino (FI)
T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609
info@betonwood.com
www.betonwood.com

ST-FTHMN 20.12

Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità dall'uso, sollevando BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale all'indirizzo:

info@betonwood.com

TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA: scaricabili sul sito www.fibradilegno.com

Materiale

Il **nastro sigillante Fibertherm multi nail** è realizzato in polietilene a celle chiuse e con gomma sintetica.

Certificazioni

Il nastro sigillante Fibertherm multi nail è un materiale da costruzione testato e autorizzato in base alle norme europee in vigore, ed è certificata CE.



Stoccaggio & **trasporto**

- Proteggere dal caldo, dallo sporco, dal sole ed umidità.
- Conservare all'asciutto;
- Rispettare le regole in vigore per il trattamento delle polveri.